



ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

ГЕОКЭШ 6000

GNSS приемник E-Survey E200 — это новое поколение интеллектуальных приемников. Может отслеживать все текущие спутниковые группировки и сигналы, включая GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO / QZSS, NAVIC (IRNSS), SBAS. Встроенный аккумулятор большой емкости, сетевой модуль 4G, использующий операционную систему Android. Компактный и прочный корпус из магниевого сплава с отличными характеристиками. Выдерживает падение с высоты 2м на твердую поверхность. Водонепроницаемость при погружение до 1 м.

???? ?? 269 000 ???.**? ?????????????? ?? ?????? \$????? ?????? ??????????**

		1408
Число каналов		
Частоты		GPS (L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5), ГЛОНАСС (G1/G2/G3, P1/P2), BeiDou (B1l/B2l/B3l/B1C/B2a/B2b), Galileo (E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC), QZSS (L1CA/L1C/L2C/L5), IRNSS: L5,
Частота передачи данных	Высокоточная статика	SBAS: (L1, L5) Стандарт 10Гц, 50 Гц (опционально) 2.5 мм + 0.5 мм/км, высота: 3.0 мм + 0.5 мм/км
Точность RTK		4.0 мм + 1.0 мм/км, высота: 8.0 мм + 1.0 мм/км
Надежность инициализации		

<99.9%

RTK База NTRIP, прямой IP

RTK Ровер NTRIP, прямой IP

RTCM

CMR

Угол наклона

Электронный уровень

GSM/GPRS модем

Bluetooth

Wi-Fi

да

да

2.1, 2.2, 2.3; 3.0; 3.1, 3.2

CMR, CMR+

до 60 °
есть
4G
BT 5.0, BLE

802.11b/g/n

Поддерживаемые радиопротоколы:

Satel, PCC-GMSK, PCC-4FSK,
TrimTalk450S, TrimMark III, South,
HiTarget, TrimTalk4800,
GEOTALK, GEOMARK, HZSZ.

Мощность радиомодема:

2W (RX Only)

Дальность радио:

5 км., при идеальных условиях до 10 км.

Диапазон радио частот:

410 - 470 MHz

Защита от воды и пыли

IP68

Интерфейсы

UNF, lemo 5-pin, Type-C для зарядки
аккумулятора

Веб интерфейс

есть

SIM карта

Nano SIM card

Объем памяти

8 Gb

Диапазон рабочих температур, ° C

От -45 до +65

Питание

Li-Ion аккумулятор (7.2 В, 6800
мАч)

Время работы, ч

до 12

Размеры, мм

152x92

Вес, кг

0,94

Производство

Китай