



ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

ГЕОКЭШ 7000



Высокопроизводительный, компактный, 1408-канальный, многочастотный GNSS приёмник, работающий с системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS и SBAS. В приемник встроены УКВ и GSM/GPRS модемы. Система инклинометров позволяет получать координаты точек в местах с ограниченной видимостью, путем наклона вехи с приемником в сторону, где видимость спутников лучше. Прочный корпус из магниевого сплава выдерживает падение с высоты 2м на твердую поверхность и допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м.

???? ?? 329 000 ?.

? ?????????????? ?? ?????? \$????? ?????? ??????????

?????????? ?????

Технические характеристики

1408

Число каналов

Частоты

GPS (L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5),
ГЛОНАСС (G1/G2/G3, P1/P2),
BeiDou (B1l/B2l/B3l/B1C/B2a/B2b),
Galileo (E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC),
QZSS (L1CA/L1C/L2C/L5),

	IRNSS: L5,
	SBAS: (L1, L5)
Частота передачи данных	Стандарт 10Гц, 50 Гц (опционально)
Высокоточная статика	2.5 мм + 0.5 мм/км, высота: 3.0 мм + 0.5 мм/км

Точность RTK	4.0 мм + 1.0 мм/км, высота: 8.0 мм + 1.0 мм/км
--------------	---

Надежность инициализации



RTK База NTRIP, прямой IP


RTK Ровер NTRIP, прямой IP

RTCM

CMR

да

да



Угол наклона

Электронный уровень

GSM/GPRS модем

Bluetooth

Wi-Fi

до 60 °

есть

4G

BT 5.0, BLE



802.11b/g/n

Поддерживаемые радиопротоколы:

Satel, PCC-GMSK, PCC-4FSK,
TrimTalk450S, TrimMark III, South,
HiTarget, TrimTalk4800,
GEOTALK, GEOMARK, HZSZ.

Мощность радиомодема:

2W (RX Only)

Дальность радио:

5 км., при идеальных условиях до 10 км.

Диапазон радио частот:

410 – 470 MHz

Защита от воды и пыли
Интерфейсы

IP68
UNF, lemo 5-pin, Type-C для зарядки
аккумулятора
есть
Nano SIM card
8 Gb

Веб интерфейс
SIM карта
Объем памяти

Диапазон рабочих температур, ° С	От -45 до +65
Питание	Li-Ion аккумулятор (7.2 В, 6800 мАч)
Время работы, ч	до 12
Размеры, мм	158x53
Вес, кг	0,94
Производство	Китай