

ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ



ГЕОКЭШ 8000

GNSS приемник E-Survey E800 — это уникальный свеомощный высокопроизводительный приемник. Может отслеживать все текущие спутниковые группировки и сигналы, включая GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO / QZSS, NAVIC (IRNSS), SBAS. Мощный приемо-передающий встроенный радиомодуль **5Вт** с функцией гибких настроек обеспечит вам не только надежную связь на большем удалении, но и встроится в любой существующий парк не только геодезических, но и сельхоз приборов вне зависимости от бренда.

???? ?? 465 000 ?.

? ???????????? ?? ????? \$????? ????? ?????????

Встроенный аккумулятор большой емкости, позволяющий работать без подзарядки более 15 часов, информативный экран приемника с touchscreen, позволяет оперативнее получать информацию о съемке и условиях без использования контроллера, в дополнении к программируемой кнопке съемки на контроллере может минимизировать использование touchscreen контроллера, что актуально в холодное время года, сетевой модуль 4G, использующий операционную систему Android, обеспечивает высокую производительность gsm, мощная GNSS антенна обеспечивает стабильный прием спутников, что ускоряет инициализацию. Компактный и

прочный корпус из магниевового сплава с отличными характеристиками.
Выдерживает падение с высоты 2м на твердую поверхность.
Водонепроницаемость при погружение до 1 м.

Технические характеристики

1408

Число каналов

Частоты	GPS (L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5), ГЛОНАСС (G1/G2) BeiDou (B1l/B2l/B3l/B1C/B2a/B2bl), Galileo (E1/E5a/E5b/E6l), QZSS (L1CA/L1C/L2C/L5),
---------	--

NAVIC (IRNSS)

B2P-PPP)

2.5 мм + 0.5 мм/км, высота: 3.0 мм + 0.5 мм/км

4.0 мм + 1.0 мм/км, высота: 8.0 мм + 1.0 мм/км

<99.9%

NTRIP, прямой IP

2.3; 3.0; 3.1, 3.2

CMR

Датчик наклона

Угол наклона

Погрешность за наклон вежи

Электронный уровень

GSM/GPRS модем

Интерфейсы

Radio прием-передача

Дальность радио

Поддерживаемые радиопротоколы

Bluetooth

Wi-Fi

Защита от воды и пыли

Веб интерфейс

SIM карта

Объем памяти

Диапазон рабочих температур, ° C

Питание

инерциальная система IMU

до 60 °

8 мм + 0.4 мм/градус наклона, угол наклона до 60°

есть

4G

UHF (прием и передача), 1еmо 5-pin, Type-C для зарядки аккумулятора/передачи данных

5Вт

10 км., при идеальных условиях до 20 км.

Satel, PCC-GMSK, PCC-4FSK, TrimTalk450S, TrimMark III, South, HiTarget, TrimTalk4800, GEOTALK, GEOMARK, HZSZ.

BT 5.0, BLE

802.11b/g/n

IP68

есть

Nano SIM card

32 Gb

От -45 до +65

Li-Ion аккумулятор (7.2 В, 13600

Время работы, ч	мАч) до 15
Индикаторы	4 шт. (отслеживание спутников, передача или прием данных, состояние Bluetooth, состояние аккумулятора), LSD сенсорный экран 1.45" TFT VGA(320*240)
Размеры, мм	154 мм x 76 мм
Вес, кг	1,500
Производство	Китай