



ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

НОВИНКА!

ГНСС-приемник **e-Survey eRTK30** интегрируется с технологией двойной камеры для большего числа применений. Его технология визуальной съемки позволяет измерять точку, не приближаясь к ней физически. Это обеспечивает гибкость в полевых условиях и максимальную производительность в ваших проектах. Он поддерживает иммерсионную 3D-съемку, что помогает вам проводить съемку быстрее и повышает эффективность вашей работы. **eRTK30** — идеальный выбор для различных геодезических задач.

???? ?? ???????

? ???????????? ?? ????? \$????? ????? ?????????

Визуальная съемка: измерение того, что вы видите

Технология визуальной съемки позволяет получить точные координаты местоположения на основе изображений и видеозаписей, снятых за считанные секунды. Измерьте то, что вы видите, и получите координаты ранее недоступных точек и точек, заблокированных сигналом.

Размещение объектов в CAD-системе: повышенная эффективность eRTK30 обеспечивает интуитивно понятный обзор объекта для размещения объектов

в режиме реального времени. Чертежи CAD отображаются непосредственно в интерфейсе, поэтому нет необходимости выбирать каждую точку отдельно. CAD AR stakeout – это высокоэффективный инструмент для оптимизации операций по разбивке и упрощения сложных строительных задач в различных сценариях строительства.

Съемка с максимальным наклоном 60°:

Новый способ работы Быстрое и точное измерение точек стоя или при ходьбе без выравнивания вехи. Легко приступайте к съемке в труднодоступных местах, таких как углы зданий и склоны. Больше не беспокойтесь о перемещении вехи при измерениях, при условии, что наконечник вехи неподвижен.

Многозвенная и многочастотная связь Благодаря 1408 каналам ГНСС-слежения он обеспечивает стабильную и надежную точность. Все сигналы ГНСС поддерживаются в стандартном

исполнении, включая GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC, SBAS и L-диапазон.

Веб-интерфейс позволяет пользователям просматривать статус местоположения, настраивать рабочий режим, загружать данные и обновлять встроенное ПО через веб-интерфейс пользователя с любого смартфона, планшета или ПК.

Технические характеристики

1408

Число каналов

Частоты

GPS (L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5),

ГЛОНАСС (L1/L2/L3),

BeiDou (B1l/B2l/B3l/B1C/B2a/B2b),

Galileo (E1/E5a/E5b/E6),

QZSS (L1/L2/L5),

NavIC: L5,

Частота передачи данных

L-Band: (B2b PPP, HAS)
20Гц

????????????? ???????

Точность RTK
Автономная точность
Надежность инициализации

план:2.0 мм + 0.5 мм/км, высота:
3.0 мм + 0.5 мм/км
план:4.0 мм + 1.0 мм/км, высота:
8.0 мм + 1.0 мм/км
план:1.0 м, высота: 1.5 м



Вывод данных

GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Binary

Операционная система

Linux

Угол наклона

Электронный уровень

Bluetooth
Wi-Fi

до 60 °
есть
BT 5.0, BLE

802.11b/g/n/ac

Защита от воды и пыли

Веб интерфейс

SIM карта

Объем памяти

Индикаторы

Мощность радиомодема

Поддерживаемые радиопротоколы

Дальность работы радио

Частотный диапазон

Пиксель

Рамка

Поле зрения

Кадр

Точность изображения

Диапазон рабочих температур, ° С

Питание

Время работы, ч

Размеры, мм

Вес, кг

Производство

IP67

Просмотр состояния, обновление
встроенного ПО, настройка режима
работы, загрузка данных.

есть

8 Gb

Спутники, канал передачи данных,
аккумулятор

1W

TrimTalk 450s, PCC-GMSK, PCC-4FSK,
Satel, Satel_ADL, HITARGET,
TrimTalk, HZSZ, South, TrimMark
III, GEOTALK, GEOMARK, PCCFST,
PCCFST_ADL

3-5 км

410 - 470 MHz

2 MP

Частота изображения: 30Гц

72°

Частота видеосигнала: 30 Гц Частота
изображения: 5 Гц

2~4 см, дальность действия: 2~15 м

От -45 до +65

Li-Ion аккумулятор (13.6 В, 13600
мАч)

до 13

134x74

0,903

Китай