ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ



Этот приемник основан на применении технологии TRIUMPH® компании JAVAD GNSS, Inc. Эта технология реализована на микросхеме TRIUMPH®. Впервые в истории GNSS предлагается приемник для ГИС и картографических приложений, обеспечивающий работу в RTK режиме с частотой до 100 гц. Приемник имеет 216 одночастотных каналов для приема сигналов спутниковых систем GPS, Gallileo и GLONASS. Приемник **GISmore** размещен в небольшом привлекательном, ударопрочном и водонепроницаемом корпусе.

Используя соединение Bluetooth® или GSM/GPRS, реализуемые через встроенные в корпус приемника модемы, приемник может получить доступ к местной сети базовых станций GNSS. В будущем приемник **GISmore**, в стандартной комплектации, обеспечит доступ к услугам SBAS. Это, в дополнение к возможности постобработки данных, позволяет **GISmore** использовать внешние услуги коррекции для картографии в реальном времени или навигационных приложениях.

Комплектация:

Приемник GISmore (от 16 MB до 256 MB)

GPS L1, Galileo E1, ГЛОНАСС L1

Частота вывода данных от 1Гц до 100 Гц

Встроенные Li-Ion аккумуляторы

Встроенная GNSS Антенна

Встроенный GSM Модем (опционально)

Bluetooth® Встроенная Bluetooth/GSM антенна

Технические характеристики

Phoca PDF