



Склерометр **RGK SK-60** – прибор неразрушающего контроля прочности твёрдых материалов в диапазоне 10-60

МПа. Прибор будет исключительно полезен для контроля качества бетонных сооружений, кирпичной или каменной кладки и других строительных объектов, как в специальной

лаборатории, так и прямо на строительной площадке.

???? 14 490 ?.

Под заказ

Принцип работы склерометра основан на измерении величины отскока бойка от исследуемой поверхности – таким образом, RGK SK-60 определяет прочность материала на сжатие, не повреждая его.

Благодаря несложной конструкции и простоте в управлении, прибор будет полезен как инструмент динамического контроля качества при строительстве. Благодаря металлическому корпусу и деталям, RGK SK-60 надёжно защищён от строительной пыли и попадания влаги. В комплект прибора входит специальный кейс для хранения и переноски, а также наждачный камень для подготовки поверхности.

Технические характеристики

????????????????????	10-60 ???
??	15%
????????????????????, ??	60 HRC
????????????????????????????????????, ??	10 ???
????????	2.207±0.1 ??? (0.225 Kgf.m)
????????????????	2 ????????? ???????
????????????????	75±0.3 ??
????????????????	0.65N ~ 0.15N
????????	25 ?? ±1 ??
????????????????????????	80 ±2 ????????? ???????
??????	54x280 ??
???	1 ??.