



???????? ?? ?????

RGK LP-64G — это лазерный нивелир, который используется для выравнивания поверхностей, а также для разметки и контроля качества работ. Он имеет цифровой дисплей, который показывает текущее значение уровня. Устройство работает от аккумулятора, что позволяет использовать его в полевых условиях. Лазерный нивелир RGK LP-64G имеет высокую точность и надежность, что делает его популярным среди профессионалов и любителей.

???? 8 190 ?.

В наличии

### Область применения лазерного уровня RGK LP-64G.

- С помощью прибора вы сможете выполнять широкий спектр работ:
- Нивелировка при заливке пола или фундамента.
- Оформительные и декоративные работы.
- Монтаж перегородок и возведение внутренних стен.

**Удобство в эксплуатации** На спроецированных прибором линиях помечаются точки, которые облегчают точное позиционирование плоскостей. Вы будете видеть положение линий, не отходя от прибора даже при ярком освещении и на большом расстоянии. Дальность видимости в оптимальных условиях составляет до 30 метров при точности  $\pm 0,2$  мм/м. Кроме того, устройством лазерного уровня **RGK LP-64G** предусмотрены следующие **опции** для удобной эксплуатации:

- Работа от электросети. Также вы можете использовать аккумулятор или обычные батарейки типа АА. Аккумулятор идет в комплекте с прибором.
- Вращение винта тонкой наводки плавно смещает спроецированную устройством линию без необходимости перемещения самого прибора.
- Градуированный горизонтальный лимб, который позволяет повернуть прибор на нужный уровень.
- Прибор проецирует линии, которые образуют перед ним лазерный крест. Устройство может включать горизонтальную, вертикальную или обе одновременно проецируемые линии. Данная функция помогает сохранить заряд аккумулятора.
- Удобная ручка прибора позволит переставить устройство с места на место и не мешает его настройке.
- Блокиратор компенсации для сохранности механизма во время транспортировки.

**Пыле-влагозащищенный корпус** Лазерный уровень **RGK LP-64G** защищен от ударов и падений прочным прорезиненным пластиком. Кроме того, устройство изолировано от попадания водяных брызг и пыли и идеально подходит для работы на стройке. Для точной установки трегер устройства обладает тремя металлическими ножками с регулируемой высотой. Для работы со штативом в корпусе прибора предусмотрена крепление с резьбой 5/8".

**Технические характеристики:**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Точность            | ±1 мм/5 |
| Дальность работы, м | 30      |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Длина волны         |         |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            | 532нм |
| Построение наклонных линий |       |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
|                               | есть |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) |      |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
|                                      | есть |
| Количество горизонтальных плоскостей |      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | 1 |
| Горизонтальный угол развёртки |   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
|                         | 110° |
| Количество вертикальных |      |

плоскостей

4

Вертикальный угол  
развёртки

120°

Диапазон работы  
компенсатора

±4°

Резьба для штатива 5/8"

Рабочая температура, -10°C +45°C  
°C

Система выравнивания маятниковая

Класс лазера 2М

Время автономной  
работы до 5 ч

Степень защиты от пыли IP54  
и влаги

Источник питания батарейки (аккумуляторы) типа AA\*3

Вес, кг 1,1

**Комплектация:** Лазерный уровень RGK LP-64G, кейс, ремень,  
аккумуляторные батареи, з/у для аккумуляторных батарей, очки,  
инструкция.