



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Оптические нивелиры **YOM3** – инструменты для производства геометрического нивелирования от ведущего отечественного производителя, отличающиеся высокой точностью, прочностью и надежностью. Оптические нивелиры компании **YOM3** активно применяется в геодезии, строительстве, различных инженерных изысканиях. Основным отличие нивелиров **YOM3** от своих зарубежных аналогов является их потрясающая защищенность от внешних неблагоприятных факторов. Эти инструменты сохраняют работоспособность даже в самых суровых климатических и погодных условиях.

???? ?? ???????.

Инструменты нивелира ЗН-5Л



- Малогабаритный нивелир **ЗН-5Л** технической точности предназначен для измерения превышений при строительных работах, при изысканиях в труднодоступных районах.
- Оптимальность конструкции, удобное расположение уровней и рукояток управления обеспечивает надежность и удобство в эксплуатации.

Технические характеристики нивелира:

Модель	ЗН-5КЛ
--------	--------

Среднеквадратическая погрешность на 1 км двойного хода

5,0 мм

Увеличение 20X

35 мм

Диаметр объектива

Диапазон рабочих температур
 -40°C...+50°C

температур

Габариты в футляре, мм_

285x245x220

Масса__

3 кг

Инструменты нивелира 4Н-ЗКЛ



Автоматический нивелир **4Н-ЗКЛ** – это неприхотливый компактный и надёжный инструмент, созданный специально для использования в строительстве. Нивелир 4Н-ЗКЛ прост и удобен в эксплуатации, может

использоваться при производстве земляных работ, переносе высотных отметок, вертикальной планировке, геодезических работах при устройстве различных инженерных коммуникаций, а так же во многих других применениях. Одним словом, он создан для повседневной работы, содержание которой Вы определяете сами!

– Нивелир **4Н–3КЛ** снабжён фрикционным механизмом наведения с двусторонним расположением винтов, теперь Вы можете начать точное наведение, одновременно с фокусированием на рейку.

– Благодаря системе магнитного демпфирования реализованной в нивелире 4Н–3КЛ визирная ось инструмента остаётся стабильна как при сильном ветре, так и при вибрациях.

– Поскольку оптическая система нивелира 4Н–3КЛ обеспечивает увеличение в 23 раза, Вы всегда можете уверенно брать отсчёт даже при работе на длинных плечах нивелирного хода.

– Благодаря наличию в основании инструмента металлического лимба и удобно расположенного индекса становится возможным «снятие» и «вынос» горизонтальных углов.

– Сетка нитей нивелира 4Н–3КЛ снабжена дальномерными штрихами, позволяющими легко вычислять расстояние до рейки путём простого умножения разности отсчётов на 100.

– Устранение наклона сетки зрительной трубы и угла i производится при помощи четырёх винтов, защищённых отвинчивающимся колпачком окулярного кольца. Обе юстировки легко и быстро выполняются с помощью инструмента, идущего в комплекте с нивелиром.

Технические характеристики:

Модель

4Н–3КЛ

Среднеквадратическая погрешность на 1 км двойного хода	2,5 мм
--	--------

Увеличение	23X
------------	-----

IP52

Защита от

пыли и

влаги

Диапазон -40°С...+50°С

рабочих

температур

Габариты в
футляре,
мм_

181x128x131

Масса_

2,8 кг

Инструменты нивелира 4Н-2КЛ



Относится к классу точных нивелиров и предназначен для геометрического нивелирования – определения разности высот точек на местности с помощью визирного луча, автоматически устанавливающегося горизонтально.

- Нивелир обладает 30-кратной зрительной трубой прямого изображения.
- Угловое поле зрения – 30'.
- Магнитная система демпфирования.
- Прибор может комплектоваться оптическим микрометром для повышения точности отсчитывания по рейке, призмной насадкой для провешивания отвесных линий, линзовой насадкой для визирования на близко-расположенную рейку. Температурный диапазон работы нивелира от -40С до +50С.

Технические характеристики:

Модель

4Н-2КЛ

Среднеквадратическая погрешность на 1 км двойного хода	2,5 мм
--	--------

Увеличение	30X
------------	-----

IP52

Защита от

пыли и

влаги

Диапазон -40°C...+50°C

рабочих

температур

Габариты в
футляре,
мм_

181x128x131

Масса_

2,8 кг