



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Это полупрофессиональный оптический нивелир, у которого средняя квадратическая погрешность составляет 1 мм на 1 км двойного хода. Этот практичный надежный прибор широко используется в сфере строительства: постройка зданий и дорог, а также в ландшафтных работах.

???? 13 350 ?.

В наличии

??????? ?????????? ?????????? ????????????????, ?????????? ?????????????????? ???????, ?????? ?????????????? ??????? ? 32-????????? ??????????????. ??????, ?????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????. ?????????? ?????????? ??????????????, ?????? ?????????? ??? (1,3 ??).

Технические характеристики:

Модель

AT32

Среднеквадратическая погрешность на
1 км двойного хода

1,0 мм

Увеличение

32X

Тип компенсатора

с магнитным демпфером
40 мм

Диаметр объектива

Min фокусное расстояние

0,4 м

Рабочий диапазон ± 15'

Погрешность компенсатор ±0,5''/1'

360°

Горизонтальный круг_ _

1°

Непосредственное считывание

Масса нивелира

1,3 кг

НЕ СОСТОИТ В РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Комплектация: Нивелир, руководство по эксплуатации, кейс, юстировочные

инструменты.