



Комплект портативного акустического течеискателя **"Успех АТ-207"** предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладке. Поиск мест повреждения производится акустическим методом.

???? 118 701 ?.

Рекомендуемые области применения:

- ЖКХ;
- Теплосети;
- Водоканал.

Условия эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха, °С – от -30 до +50;
- Относительная влажность, % – до 98% при температуре +20°С;
- Атмосферное давление, кПа – от 86 до 106.

Технические характеристики:

Приемник "АП-010М"

Девять режимов
работы на 26
частотных
диапазонах, Гц

50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10

диап), «КП».

Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
--	----

Напряжение питания, В, тип элементов	$9^{+1}_{-2,56} \times 1,5$ В (батареи типа “С”)
--------------------------------------	--

питания Мощность, подводимая к головным	100
--	-----

Потребляемая
мощность, не 0,9

более, Вт
Габаритные
размеры 250x90x150
прибора, не

более, мм
Масса, не 1,5

более, кг
Акустический датчик "АД-220"
Чувствительность 5

ь, V/g
105x110

Габаритные

размеры

прибора, не

более, мм

Масса, не 1,5

Комплектация: приемник "АП-010М", комплект акустического датчика

"АД-220", сумка для комплекта, сумка для приемника, головные телефоны,

сумка для батарейного отсека, руководство по эксплуатации, паспорт на

течеискатель «Успех АТ-204».

[Руководство пользователя](#)