



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Радиостанция **Аргут А-43** – это точно сбалансированная модель рации в новой линейке компании Аргут.

Компактный и эргономичный корпус делает обращение с рацией удобным. А благодаря тому, что рация изготовлена из ударопрочного пластика и полностью герметична, то ее можно эксплуатировать в любых условиях.

Рацию возможно запрограммировать с компьютера вне диапазонов LDP и PMR при установке соответствующего программного обеспечения.

???? 6 545 ?.

У данной модели – широкий диапазон рабочих частот, простота и прочность конструкции, превосходные электрические характеристики и аккумулятор повышенной ёмкости – вот далеко не полный перечень достоинств данного трансивера.

Упрощенный порядок регистрации и отсутствие требований на приобретение лицензии для эксплуатации вашего трансивера, плюс невысокая цена, несомненно, переводят этот трансивер в категорию оборудования доступного для любых слоев населения.

Технические особенности:

- Диапазон частот, МГц
- 420–480 МГц (каналы LPD 8 штук и PMR предустановлены)
- Количество частотных каналов 16
- Выходная мощность передатчика, Вт до 4
-

Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)

- Шаг сетки частот, кГц 5/6,25/10/12,5/25
- Количество субтональных частот 50 CTCSS + 107 DCS
- Тип шумоподавителя регулируемый SQ
- Вид модуляции FM
- Напряжение питания, В 7,4
- Питание LiIon акб.
- Максимальный ток потребления, мА 1500
- Тип разъема для антенны SMA-female
- Звуковая мощность динамика, мВт 450
- Стандарты соответствия IP54
- Диапазон рабочих температур, °C -10 +55
- Размеры, мм 55x95x37
- Вес, гр 210

Функциональные особенности:

- Диапазон: 420–480 МГц
- 16 каналов памяти (8 LPD и 8 PMR предустановлены)
- Два уровня мощности
- CTCSS и DCS субтоны
- Работа с репитером
- Таймер передачи (TOT)
- Голосовая активация передачи (16 значений)
- Сканирование каналов
- Сигнал вызова
- Голосовые подсказки на русском языке
- Характеристики Аргут 43:
- Стабильность частот $\pm 2.5\text{PPM}$
- Габариты: 95x55x37 мм
- Вес: 210 г.
- Передатчик Модуляция FM
- Максимальная девиация частоты, кГц $\leq \pm 5$
- Внеполосные излучения, дБ < -60
- Ток в режиме передачи, А 1,3
- Приемник Чувствительность: 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
- Подавление интермодуляционных искажений: 50 дБ
- Мощность аудио: 450 мВт

Комплектация:

- Аккумуляторная батарея Li-ion
- Настольное зарядное устройство "стакан"
- Адаптер питания для з/у
- Антенна
- Клипса
- Инструкция на русском языке

[Руководство пользователя.](#)