



НОВИНКА!

ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

ГеоМах Zoom 10 – оптимальный выбор среди бюджетных моделей тахеометров. Широкие коммуникативные способности miniUSB порт, SD карта, Bluetooth для работы с приложением XPAD установленном на планшете или контроллере. Меню данной модели идентично более старшим моделям, таким как Zoom25 и Zoom50. Наличие двух дисплеев в базовой комплектации прибора несомненный плюс. Высокая скорость измерений – всего 1секунда.

????: ?? 740 000 ?.

Технические характеристики:

Измерение расстояний на призму	3000м/ 2мм+2ppm (6000м на три призмы)
Измерение расстояний без призмы	350м / 3мм+2ppm
Время измерения расстояний на призму (точное/быстрое/отслеживание)	1,5 с/1 с/0,5 с
Время измерения расстояний безотражательно	1,5 с

Доступные угловые точности	2", 5"
Компенсация/диапазон работы	По двум осям / 3'
Степень влаго-пылезащиты	IP54
Температура работы/хранения	От -20°C до 50°C / от -40°C до +70°C
Дисплей	280 x 160, монохромный, 6 строк x 25 символов, подсветка
Клавиатура	Две Буквенно-цифровых, каждая 28 клавиш и подсветка клавиш
Обмен данными	Порт SD карта, порт mini USB, Bluetooth
Встроенная память	1 Гб
Аккумулятор ёмкость/ время работы	Съёмный Li-Ion 3 Ah / 10 - 16 ч
Отвес/точность	Лазерный с регулировкой яркости/1.5мм при высоте стояния прибора 1.5м
Операционная система /ПО	Zoom10
Вес	5.3 (без аккумулятора и трегера)
Комплектация: Тахеометр, аккумулятор ZBA301, зарядное устройство ZCH301, USB флеш ZMS100, треггер ZTR301, кейс ZCC302, диск с инструкцией.	