



НОВИНКА!

ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

ГеоМах Zoom 25 – оптимальное сочетание качества, функциональности и цены этого тахеометра, делает его лучшим в своём классе. Порт USB для обмена данными, экспорт и импорт DXF и TXT, хорошая дальность измерения расстояний в безотражательном режиме, продолжительное время работы от аккумулятора, интуитивно понятное меню, надёжность – вот требования, которые предъявляет пользователь к прибору. Всё это есть в тахеометре Zoom25, и даже больше. Используйте встроенный Bluetooth для расширения своих возможностей, подключив контроллер с ПО XPAD Survey. Настоящий профессионал точно оценит сочетание надёжности и современных технологий – тахеометр Zoom25.

????: ?? 950 000 ?.

Технические характеристики:

Измерение расстояний на призму	3500м/ 2мм+2ppm
Измерение расстояний без призмы	500м / 2мм+2ppm
Доступные угловые точности	1",2", 5"
Компенсация/диапазон работы	4

Степень влаго-пылезащиты	IP55
Температура работы/хранения	От -20°C до 50°C / от -40°C до +70°C
Дисплей	280 x 160, монохромный, 8 строк x 30 символов, подсветка
Клавиатура	Буквенно-цифровая, каждая 24 клавиш (вторая клавиатура опционно)
Обмен данными	Порт SD карта, порт mini USB, Bluetooth
Встроенная память	1 Гб
Аккумулятор ёмкость/ время работы	Съёмный Li-Ion 4,4 Ah / 36 – 16 ч
Отвес/точность	Лазерный с регулировкой яркости/1.5мм при высоте стояния прибора 1.5м
Операционная система /ПО	Windows® Embedded CE / Zoom20Pro
Вес	5.1 (включая аккумулятор и треггер)
Комплектация: Тахеометр, аккумулятор ZBA400, зарядное устройство ZCH201, USB флешка 4Гб, треггер ZTR101, кейс	