



ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

Тахеометр GeoMax Zoom50 accXess10 с дальномером accXess10 1000 м в безотражательном режиме и точностью 2мм + 2 ppm это – мощный ручной тахеометр среднего сегмента с качественной оптикой и полевым программным обеспечением X-PAD на борту. Тахеометр работает на операционной системе Windows Embedded CE и оборудован лазерным отвесом точностью 1.5 мм на 1.5 м высоты прибора

????: ?? 1 375 000 ?.

???????????? GeoMax Zoom50 5" A10:

- Дальномер accXess10

задач и разбивки в экстремальных полевых условиях.

Качественная оптика вкупе с инновационным полевым программным обеспечением X-PAD предоставляют высокопроизводительным прибор среднего сегмента для проведения точных и быстрых измерений в полевых условиях. Новый высокоточный дальномер ассХесс10, обеспечивающий 1000 метров в безотражательном режиме с точностью 2мм + 2 ppm, создает возможность измерения расстояний на призму 3500 м с точностью 2 мм + 2 ppm. Данный тахеометр имеет угловую точность в 5 секунд.

Большой цветной Q-VGA сенсорный дисплей с буквенно-цифровой клавиатурой создадут все условия для максимально комфортной и быстрой скорости ввода и обработки данных. Размер дисплея позволяет управлять всеми необходимыми процессами с помощью стилуса, а дополнительные клавиши без использования сенсорных способностей экрана.

Устройство оснащено лазерным отвесом 1.5 мм при высоте стояния 1.5 м, что облегчит и ускорит процесс расположения прибора

Интерфейс передачи данных	USB, внешнее питание /RS232, Bluetooth
Лазерный центрир	
Тип	Лазерный, с регулируемой яркостью
Условия эксплуатации	
Температура работы/хранения	-20°C ~ +50°C/-40°C ~ +70°C
Защита о пыли и воды	IP55
Масса	
Масса	5.1 кг
Панель управления	
Дисплей	монохромный, 10 строк x 30 символов
Размер экрана	320x240 пикселей
Клавиатура	буквенно-цифровая
Клавиш на клавиатуре	24 клавиш (вторая клавиатура опционально)
Операционная система	Windows Embedded CE
Батарея	