



ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

Тахеометры **Leica FlexLine TS07** – это надежные инструменты, созданные на базе инструментов, которые в течение 200 лет меняли мир измерений и геодезии. На инструментах установлено современное, интуитивно-понятно полевое ПО Leica FlexField – это позволяет решать задачи съемки и разбивки максимально просто и эффективно. Тахеометры Leica FlexLine – это надежные и точные инструменты, которые позволяют получить достоверные результаты в самых экстремальных условиях.

???? ?? ???????.

"Leica TS07 разработан для различных типов работ: инженерные работы, землеустройство и гражданское строительство, жилищное и промышленное строительство, ландшафтный дизайн и археология, управление недвижимостью, эксплуатация и обслуживание.

- Узкий пучок луча дальномера – будьте уверены в результате при измерении на углы или сквозь листву.
- Наводящие винты с двух сторон прибора – наведение с помощью двух рук одновременно.
- Лазерный отвес в каждом тахеометре – простая установка на станции даже в условиях низкой освещенности.
- Боковая клавиша измерений и записи точек – наводитеесь на цель и выполняйте измерения одновременно.
- Большой цветной дисплей с графическими подсказками – экономит

время при выполнении задач.

- Встроенное ПО FlexField – запросите демонстрацию у дилера в вашем регионе.
- До 30 ч работы от одной батареи.

Leica TS07 для измерений углов и расстояний, оборудован двухосевым компенсатором, мощным и точным безотражательным дальномером PinPoint , имеет настраиваемый формат записи данных, встроенные прикладные программы для геодезии и инженерных задач. В стандартный набор внутреннего программного обеспечения входят все программы, необходимые для повседневной работы.

Большой цветной дисплей, простая удобная клавиатура упрощает работу. Быстрая установка прибора благодаря наличию лазерного центрира, интуитивно понятному меню и простым настройкам прибора. Внутренний Li-Ion аккумулятор – компактный, легкий, энергоемкий, обеспечивает продолжительное время работы тахеометра Leica FlexLine TS07.

Leica TS07 поставляется с удобным защищенным от пыли и влаги кейсом, для переноски прибора и принадлежностей. При нахождении в поле все принадлежности всегда с Вами. Кейс надежно защищает тахеометр, предназначен для жестких условий эксплуатации и имеет малый вес."

Технические характеристики

Модель	<u>Leica FlexLine TS07 R500</u>	<u>Leica FlexLine TS07 R1000</u>
Точность измерения углов	1'', 2'', 3'', 5"	
Увеличение, крат	30 X	
Компенсатор/диапазон работы компенсатора	Двухосевой / $\pm 4'$	
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м	3500	
Дальность измерений б/о	<u>500</u>	<u>1000</u>
Точность измерения расстояний без отражателя, мм	2 мм + 2 ppm	
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм	1.0 мм + 1.5 ppm (точный режим)	
Время измерения б/о, с	2.4	
Створоуказатель	нет	
Клавиатура	Буквенно-цифровая, с одной стороны	
Дисплей	320 x 240 цветной сенсорный	
Встроенное	FlexField plus	

программное обеспечение	
Офисное ПО	Leica Infinity
Установленные прикладные программы	Различные методы определения координат точки стояния; съемка; сдвиг; вынос в натуру; косвенные измерения; площади и объемы; недоступная отметка; скрытая точка; контроль привязки; замыкание назад; опорная линия; опорная дуга; опорная плоскость; координатная геометрия (COGO); Дороги 2D
Дополнительные прикладные программы	Дороги 3D; ход; горное дело; Туннель
Защита от пыли и воды	IP66
Внутренняя память	0,8 ГБ
Запись и передача данных (модуль Bluetooth)	нет
Запись и передача данных (форматы записи данных)	Пользовательские ASCII-форматы / DXF / XML / GSI
Рабочая температура, °C	От - 20 до +50
Время работы от одного аккумулятора, часов	30 часов
Вес, кг	4,6
LTE-панель	опционально
WLAN	да
Автоматическое измерение высоты	да
Гарантия	1 год
Производство	Швейцария

Комплектация: Треггер GDF311, аккумулятор GEB361, портативное ЗУ GKL311 с кабелем для авто-прикуривателя, флешка MS1 промышленного стандарта, кабель mini-USB GEV223, кейс с ремнями, свидетельство о поверке.