




ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

1", 2", 3", 5", знаменитая оптика Nikon, до 800 м без отражателя, 5000 м на призму, лазерный целеуказатель, 2-х осевой компенсатор, память 4 Гб, два сенсорных дисплея с программными и навигационными клавишами, ОС Windows CE, полевое ПО Survey Pro, две внутренние батареи с "горячей заменой", увеличение 30х, закрепительные винты, встроенный Bluetooth, IP66, вес 4.3 кг. (пр-во Япония).

???? ?? ???????.

Новейшая серия электронных тахеометров Nikon XF характеризуется беспрецедентно качественной оптикой Nikon с функцией автофокусировки, позволяющей быстро и надежно наводиться на цель. Дополнительные преимущества по повышению производительности в поле добавляет новый мощный дальномер с увеличенной дальностью безотражательных измерений



(до 800 м) и сокращенным до 1 секунды временем измерений.

Основные характеристики:

- Автофокус;
- Двусторонняя панель управления с большим цветным сенсорным дисплеем;
- Операционная система Windows CE;
- Три опции полевого программного обеспечения;
- Быстрый и точный дальномер;
- Безотражательные измерения до 800 м;
- Система Trimble Locate2Protect для защиты от краж;
- Функция блокировки тахеометра секретным пользовательским кодом;
- Непрерывное питание от двух Li-Ion аккумуляторов с функцией "горячего переключения";
- Легкий и компактный корпус с высокой пылевлагозащищенностью (IP66).

Сенсорный дисплей Windows CE и полевое п/о



Система управления тахеометров серии **Nikon XE** построена на платформе операционной системы Windows CE, поддерживающей профессиональное полевое программное обеспечение в следующих опциях:

- **Survey Pro** – универсальное расширенное п/о, в котором заложены все возможные геодезические и строительные задачи.
- **Survey Basic** – редуцированное п/о с акцентом на топографическую съемку, с возможностью импорта и экспорта данных в традиционных форматах Nikon (Nikon Raw Data и SDRxx).
- **Layout Pro** – специализированное п/о для строительных задач.

Все тахеометры оснащены двумя полнофункциональными панелями управления с сенсорным цветным дисплеем для работы в положении “Face 1” (круг слева) и “Face 2” (круг справа).

Система защиты от краж Тахеометры серии Nikon XE полностью готовы для регистрации в системе Trimble L2P (Locate2Protect), позволяющей отслеживать местоположение инструментов и, при необходимости, заблокировать их от несанкционированного включения и кражи данных. Так же, функция блокировки тахеометра секретным пользовательским кодом делает бессмысленной попытки кражи вашего инструмента. Похититель, не зная введенного вами секретного кода, не сможет включить ни одну программу на вашем тахеометре.

Коммуникационные порты:

- Последовательный порт RS-232C
- Скоростные порты USB / miniUSB, с поддержкой карт памяти
- Беспроводной порт Bluetooth для связи с внешними накопителями данных.

Также предусмотрена уже ставшая традиционной функция “горячего переключения” батарей, дающая возможность перейти с одного источника питания на другой, не выключая инструмента. С тахеометром Nikon XE можно работать весь день, не беспокоясь, что придется прерывать рабочий процесс из-за “севшей” батареи.

[Технические характеристики](#)