



Оптический теодолиты **4Т30П и 4Т15П (с оптическим центриром)** предназначены для измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также нивелирования с помощью уровня на зрительной трубе. В основном применяются при производстве тахеометрических и теодолитных съемок и других работах, не требующих высокой точности. Эти теодолиты компактны и просты в работе

????: 4?30? - 124 000 ?.

????: 4?15? ?? ????????

Зрительная труба прямого изображения;

- Перестановка лимба вращением специального винта;
- Работоспособность в любых климатических условиях;
- Небольшой вес;
- Современный дизайн
- Съёмный трегер;
- Стандартный комплект.

Технические характеристики:

4Т30П

Модель 4Т15П

Увеличение 20Х

1,2 м

Наименьшее расстояние

визирования

СКО измерения одним	15"	30"
---------------------	-----	-----

приемом, вертикального

угла

15"

20"

СКО измерения одним

приемом,

горизонтального угла

Масса теодолитав

3.5 кг

футляре_

Комплектация:

теодолит с трегером в футляре, комплект окулярных

насадок масленка с маслом, комплект инструментов, паспорт.

[Руководство пользователя Теодолит 4Т15П](#)

[Руководство пользователя Теодолит 4Т30П](#)